

## Grifo mezclador 2 orificios mural - 60 l/min

Ref. 5647T3

Caño orientable superior L.300



### DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador 2 orificios mural - 60 l/min - Ref. 5647T3

Grifo mezclador mural de 2 orificios con caño de tubo giratorio Ø 22 L.300 con rompechorros en estrella.

Cabezas de válvulas guiadas fuera del agua con mecanismo reforzado.

Válvulas de bola ergonómicas y antigolpes.

Caudal de 60 l/min a 3 bar con 1/4 de vuelta.

Caudal total de 90 l/min a 3 bar.

Caño con interior liso.

Cuerpo y caño de una sola pieza de latón cromado.





Racores excéntricos M1/2" M3/4" suministrados con rosetas.

Adecuado para salas de desechos.

Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador 2 orificios mural - 60 l/min - Ref. 5647T3

Racor	M1/2"
Longitud del caño	300 mm
Caudal	60 l/min
Distancia a pared	57 mm
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	
Reparabilidad	

### VENTAJAS



Caudal 60 l/min con 1/4 de vuelta



Cuerpo de una sola pieza y caño de latón cromado



Permite una zona de trabajo libre



Caño con interior liso

