

Fluxor de descarga directa

TEMPOFLUX 2

Ref. 762901

Fluxor de descarga directa temporizado inodoro



DESCRIPCIÓN

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762901

Fluxor temporizado de descarga directa empotrado: conexión directa a la canalización.
 Rosetón de latón cromado de Ø 195 mm.
 Fijación mecánica del rosetón.
 Caja de empotramiento multifuncional.
 Profundidad de empotramiento ajustable de 0 a 20 mm.
 Simple descarga de 6 l.
 Pulsación suave.
 Temporización de ~7 segundos.
 Protección antisifónica.
 Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.
 Cuerpo de latón macizo.
 Botón pulsador de metal cromado.
 Alimentación en línea recta M3/4".
 Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.
 Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.
 Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
 Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.
 Compatible con el agua de lluvia.
 Compatible con inodoros con sistema Rimless sin regulación de caudal.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 Este modelo de fluxor no está equipado con una caja de empotramiento estanca, por tanto, el instalador deberá prever la estanqueidad del nicho de empotramiento y la evacuación de las eventuales fugas y condensados (consulte el manual de instalación).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor de descarga directa TEMPOFLUX 2 - Ref. 762901

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Caudal	6l
Acabado	Metal cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS

- Pulsación suave
- Descarga directa: no hay estancamiento de agua
- Instalación empotrada en la pared
- Descarga potente/disponible en cualquier instante

