

Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2510T

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.155 L.230

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2510T

Grifo mezclador monomando sobre repisa.
 Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño orientable H.155 L.230 con rompechorros higiénico.
 Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima.
 Cuerpo y año con interior liso.
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Cuerpo y caño de latón cromado.
 Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
 Accionamiento con maneta recta.
 Latiguillos flexibles de PEX F3/8".
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2510T

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | F3/8" |
| Altura | 177 mm |
| Altura de la salida | 155 mm |
| Longitud del caño | 230 mm |
| Caudal | 9 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SI |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |



VENTAJAS



Higiene total: interior liso limita las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustado



Ergonomía: maneta abierta para un fácil agarre



Confort: altura y salida del caño óptimas

