

# Conjunto de prelavado con grifo mezclador

Ref. G6633

Sin grifo de llenado

## DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. G6633

Conjunto de prelavado completo sin grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador sobre encimera con:

- Cabezales con manetas.
- Racores H3/8" y válvulas antirretorno.
- Fijación reforzada por mediante 2 varillas roscadas y contratueras.

Mango de ducha blanco con chorro ajustable con caudal de 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna 3/4" de acero inoxidable.

Abrazadera mural ajustable.

Muelle-guía de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado con grifo mezclador - Ref. G6633

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura                       | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura de la salida          | Mango de ducha: 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 9 l/min con el mango de ducha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distancia a pared            | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acabado                      | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VENTAJAS



Alta resistencia: cabezas válvula fuera del agua



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC



Confort: mango de ducha con chorro ajustable



Higiene: flexible de PVC, mango de ducha antical

