

## Barra de apoyo recta Ø 32, 600 mm

Ref. 50506S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin



### DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta Ø 32, 600 mm - Ref. 50506S

Barra de apoyo recta para PMR.  
Tubo Ø 32, entre ejes 600 mm.  
Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para WC, ducha o bañera.

Tubo de acero inoxidable bacteriostático.  
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.  
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.  
Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.  
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.  
Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.  
Barra con garantía de 30 años.  
Marcado CE.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta Ø 32, 600 mm - Ref. 50506S

Longitud	600 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

### VENTAJAS

- 
 Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana
- 
 Testado con más de 200 kg
- 
 Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo
- 
 UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

