Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. brillo, 220 x 220 mm

Ref. 5083P

Acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, 2 puntos de fijación



DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. brillo, 220 x 220 mm - Ref. 5083P

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para PMR.

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.

Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones: 220 x 220 mm.

Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa fácil limpieza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135°, acero inox. brillo, 220 x 220 mm - Ref. 5083P

220 mm
220 mm
Ø 32 mm
40 mm
Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
C E
30gg

