Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2

Ref. 700100LH

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2 - Ref. 700100LH

Grifo mezclador temporizado de repisa para lavabo:
Temporización de ~7 segundos.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
Rompechorros antical inviolable.
Cuerpo de latón macizo cromado.
Latiguillos flexibles de PEX con rosca de H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Ajuste lateral de la temperatura con palanca larga y limitador de temperatura ajustable.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Latón macizo cromado
- Ahorro de agua de 85 %
- Mantenimiento por la parte delantera sin desmontar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 2 - Ref. 700100LH

Racor	H3/8"
Tecnología	Temporizada
Altura de la salida	60 mm
Longitud del caño	115 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA