

Conjunto de ducha TEMPOMATIC



Ref. 452159

Electrónico



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha TEMPOMATIC - Ref. 452159

Conjunto de ducha electrónico para instalación transmuro:
 Grifo electrónico TEMPOMATIC para alimentación de agua mezclada.
 Para tabique ≤ 155 mm.
 Alimentación mediante caja de control electrónica con electroválvula 1/2".
 Transformador 230/12 V.
 2 modos de funcionamiento:
 - accionamiento automático mediante detección de presencia.
 - accionamiento ON/OFF voluntario cuando se aproxima la mano a
 aproximadamente 10 cm.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas
 después del último uso).
 Temporización ajustable de 30 a 60 segundos.
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico, con difusor antical y
 regulación automática del caudal.
 Latón macizo cromado.
 Rosetón enrasado.
 Roscas recortables.
 Conjunto de ducha electrónico adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha TEMPOMATIC - Ref. 452159

Alimentación	A red 230/12 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	155 mm
Caudal	6 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS



230/12 V



Higiene total: sin contacto manual



Purga automática antiproliferación bacteriana



2 modos de funcionamiento

