Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792313

Termostático temporizado



DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792313

Panel de ducha temporizado y termostático:

Panel de acero inoxidable satinado gran modelo para instalación mural adosada.

Alimentación oculta mediante latiguillos flexibles M1/2".

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Pulsación suave.

Temporización ~30 segundos.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.

Llaves de corte M1/2".

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Panel de ducha adaptado para PMR.

Garantía de 30 años.

VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80 %





Panel en acero inoxidable, grifería en latón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792313

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizado
Altura	1220 mm
Profundidad	100 mm
Ancho	250 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS TF @ B





DELABIE

Garantía



© DELABIE https://www.delabie.es