

Sumidero sifónico para suelo

Ref. 682001DE

Para suelo embaldosado o de hormigón bruto



DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico para suelo - Ref. 682001DE

Sumidero sifónico para suelo embaldosado o de hormigón bruto con altura ajustable:
Caudal 36 l/min normalizado.
Nivel de agua de 50 mm.
Rejilla de acero inoxidable pulido brillante 100 x 100 mm.
Salida horizontal Ø 50 integrada en la altura del sifón (se gana altura y puede orientarse en todas las direcciones).
Marco de estanqueidad integrado para pegar la membrana aislante.
Resistencia a la temperatura: 60°C continuo, 85°C puntual.
Filtro de inmersión con asa: agarre y limpieza facilitados.
Cuerpo de PVC sin rugosidad (no retiene impurezas).
Clasificación antincendios (según la norma americana UL94).
Altura de 110 mm, con realce ajustable de hasta 80 mm.
Rejilla fijada mediante 2 tornillos de acero inoxidable.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sumidero sifónico para suelo - Ref. 682001DE

Altura	190 mm máx.
Longitud	100 mm
Ancho	100 mm
Caudal	36 l/min
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS



Sifón adaptado al suelo, altura ajustable



Filtro de inmersión con asa, cuerpo sin rugosidad



Rejilla de acero inoxidable antivandálica

