Grifo electrónico TEMPOMATIC con caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20804T2

Grifo mural con caño de acero inoxidable



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico TEMPOMATIC con caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20804T2

Grifo electrónico mural con caño desmontable BIOCLIP para fijación sobre panel.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

Grifo suministrado con dos caños desmontables de acero inoxidable L.77mm. Caño y base con interior liso (limitan las cepas bacterianas).

Descarga periódica (ajustable, ~60 segundos cada 24 horas después del último

Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar.

Célula de detección independiente, para colocar en un panel mural.

Electroválvula M3/8" con junta de filtro.

Sensor de presencia infrarrojo antigolpes.

Base Ø 60 de latón cromado.

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Conforme a las exigencias de la NF Médical.

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del plano del lavabo

Grifo electrónico especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Adaptado para personas con movilidad reducida.

Garantía 30 años.

Posibilidad de dos modos de cierre:

Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático;

Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.

Se puede realizar un choque térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico TEMPOMATIC con caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20804T2

Racor	3/8"
Tecnología	Electrónica
Profundidad	138 mm
Longitud del caño	77 mm
Caudal	4 l/min
Acabado	Latón cromado

VENTAJAS



Descarga automática antiproliferación bacteriana




Higiene : caño desmontable para limpieza interna



Higiene : interior liso limita las bacterias



Detección infrarrojo sin contacto manual



DELABIE

Normativas y certificaciones	ACS (E (E)	水品度 Water Sugarines
Garantía	30 SO		
Reparabilidad	50 g		

© DELABIE https://www.delabie.es