

## Sumidero sifónico para suelo

Ref. 683001DE

Para suelo embaldosado o de hormigón bruto



### DESCRIPCIÓN

Sumidero sifónico para suelo - Ref. 683001DE

Sumidero sifónico para suelo embaldosado o de hormigón bruto con altura ajustable:  
 Caudal 36 l/min normalizado.  
 Nivel de agua de 50 mm.  
 Rejilla de acero inoxidable pulido brillante 150 x 150 mm.  
 Salida horizontal Ø 50 integrada en la altura del sifón (se gana altura y puede orientarse en todas las direcciones).  
 Marco de estanqueidad integrado para pegar la membrana aislante.  
 Resistencia a la temperatura: 60°C continuo, 85°C puntual.  
 Filtro de inmersión con asa: agarre y limpieza facilitados.  
 Cuerpo de PVC sin rugosidad (no retiene impurezas).  
 Clasificación antincendios (según la norma americana UL94).  
 Altura de 110 mm, con realce ajustable de hasta 70 mm.  
 Rejilla fijada mediante 2 tornillos de acero inoxidable.  
 Garantía 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sumidero sifónico para suelo - Ref. 683001DE

Altura	180 mm máx.
Longitud	150 mm
Ancho	150 mm
Caudal	36 l/min
Garantía	

### VENTAJAS

-  Sifón adaptado al suelo, altura ajustable
-  Filtro de inmersión con asa, cuerpo sin rugosidad
-  Rejilla de acero inoxidable antivandálica

