Lavamanos mural PMR XS TC

Ref. 160250

Acero inoxidable 304 satinado - Para personas con movilidad reducida



DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural PMR XS TC - Ref. 160250

Lavamanos mural para instalación transmuro en patinillo de instalaciones.
Diámetro interior del lavamanos: 310 mm.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero inoxidable: 1,2 mm.
Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
Antivandálico: envolvente cerrada con evacuación oculta.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Desagüe horizontal oculto de Ø 32.
Válvula de desagüe plana perforada, sin tornillos: fácil de limpiar y antivandálico.
Sin orificio rebosadero.
Incluye elementos de fijación.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
Peso: 4,5 kg.
Garantía de 30 años.
[Antigua referencia: 3416250000]

VENTAJAS

- Acero inoxidable 304 bacteriostático
- Adecuado para sanitarios antivandálicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural PMR XS TC - Ref. 160250

Altura	130 mm
Longitud	390 mm
Ancho	400 mm
Espesor	1,2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	CE
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

