

Combi KOMPACT - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 160500

Inox 304 satinado - Montaje mural - Inodoro suspendido al centro



DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 160500

Combi lavabo con inodoro suspendido al centro con cisterna y con portarrollos empotrado.

Montaje mural con 3 tapas de registro, 2 laterales y 1 en la parte superior, con tornillos antirrobo TORX.

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero del bloque: 2 mm.

Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Adecuado para cárceles, comisarías de policía...

El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.

Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos y M1/2".

Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".

Alimentación de agua: lavabo M1/2", inodoro M3/4".

Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.

Incluye un sifón de lavabo.

Fácil instalación: una sola evacuación para el inodoro y el lavabo, alimentación y evacuación de agua ya conectados.

Peso: 36 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0610030005]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 160500

Altura	1000 mm
Longitud	400 mm
Ancho	850 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para colectividades problemáticas

