

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 166300

Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido a la derecha



DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166300

Combi lavabo con inodoro suspendido a la derecha, con portarrollos empotrado.
 Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro).
 Acero inoxidable 304 bacteriostático.
 Acabado pulido satinado.
 Espesor del acero del bloque: 2 mm.
 Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
 Superficie lisa fácil de limpiar.
 Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
 El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
 Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos y M1/2".
 Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".
 Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4".
 Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
 Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
 Peso: 30 kg.
 Garantía 30 años.
 [Referencia previa: 0616130003]

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para colectividades problemáticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166300

Altura	1000 mm
Longitud	615 mm
Ancho	725 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	

