Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 166400

Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido a la izquierda

DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166400

Combi lavabo con inodoro suspendido a la izquierda, con portarrollos empotrado.
Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro).
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado pulido satinado.
Espesor del acero del bloque: 2 mm.
Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.
Superficie lisa fácil de limpiar.
Adecuado para cárceles, comisarías de policía...
El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.
Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antiblocaje, temporización de 7 segundos y M1/2".
Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".
Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4".
Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.
Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).
Peso: 30 kg.
Garantía 30 años.
[Referencia previa: 0616130004]

VENTAJAS

- Acero inoxidable 304 bacteriostático
- Adecuado para colectividades problemáticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166400

Altura	1000 mm
Longitud	615 mm
Ancho	725 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA