

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 166500

Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido al centro



DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166500

Combi lavabo con inodoro suspendido al centro, con portarrollos empotrado. Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro). Acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado pulido satinado. Espesor del acero del bloque: 2 mm. Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad. Superficie lisa fácil de limpiar. Adecuado para cárceles, comisarías de policía... El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos. Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos y M1/2". Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4". Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4". Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm. Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido). Peso: 30 kg. Garantía 30 años. [Referencia previa: 0616130005]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166500

Altura	1000 mm
Longitud	730 mm
Ancho	400 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

