

## Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido

Ref. 166500

Inox 304 pulido satinado - TC - Inodoro suspendido al centro



### DESCRIPCIÓN

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166500

Combi lavabo con inodoro suspendido al centro, con portarrollos empotrado. Montaje en patinillo de instalaciones (transmuro).

Acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado pulido satinado.

Espesor del acero del bloque: 2 mm.

Esquinas y bordes redondeados para una mayor seguridad.

Superficie lisa fácil de limpiar.

Adecuado para cárceles, comisarías de policía...

El inodoro está completamente soldado al lavabo, sin tornillos, para facilitar su limpieza y evitar la posibilidad de ocultar objetos.

Lavabo incluye un grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable, inviolable, con sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos y M1/2".

Inodoro incluye fluxor temporizado de 7 segundos y M3/4".

Alimentación de agua: lavabo M1/2" e inodoro M3/4".

Salida de agua horizontal empotrada Ø 100 mm.

Rosca de 200 mm recortable (otras longitudes mediante pedido).




Peso: 30 kg.

Garantía 30 años.

[Referencia previa: 0616130005]

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Combi KOMPACT TC - Lavabo con inodoro suspendido - Ref. 166500

Altura	1000 mm
Longitud	730 mm
Ancho	400 mm
Espesor	2 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

### VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático



Adecuado para colectividades problemática

