

# Barra de apoyo recta Be-Line®, blanco 300 mm Ø 35

Ref. 511903W

Aluminio epoxi blanco mate



## DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta Be-Line®, blanco 300 mm Ø 35 - Ref. 511903W

Barra de apoyo recta Be-Line® Ø 35, para personas con movilidad reducida (PMR).

Tubo de aluminio, grosor: 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido. Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse para WC, ducha o bañera.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo. Acabado de aluminio epoxi blanco mate permite un buen contraste visual con la pared.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Entre ejes 300 mm,

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta Be-Line®, blanco 300 mm Ø 35 - Ref. 511903W

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud                     | 300 mm                                                                                                                                                                  |
| Diámetro                     | Ø 35                                                                                                                                                                    |
| Distancia a pared            | 38 mm                                                                                                                                                                   |
| Espesor                      | 3 mm                                                                                                                                                                    |
| Acabado                      | Aluminio epoxi blanco mate                                                                                                                                              |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |
| Reparabilidad                |                                                                                      |

