

# Barra de sujeción en L Be-Line

## Ø 35, H. 1130 mm

Ref. 511971C

Aluminio epoxi antracita metalizado

### DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción en L Be-Line Ø 35, H. 1130 mm - Ref. 511971C

Barra de sujeción en L para ducha o bañera.

Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera.

Sirve de barra de ducha si se añade un soporte para el mango de ducha y/o una repisa para jabón.

Se puede montar con barra vertical a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones: 1130x 450 mm.

Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido.

Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo.

Acabado aluminio epoxi antracita metalizado permite un buen contraste visual con la pared.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en L Be-Line Ø 35, H. 1130 mm - Ref. 511971C

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 1130 mm                                                                                                                                                                 |
| Longitud                     | 450 mm                                                                                                                                                                  |
| Distancia a pared            | 38 mm                                                                                                                                                                   |
| Espesor                      | 3 mm                                                                                                                                                                    |
| Acabado                      | Aluminio epoxi antracita metalizado                                                                                                                                     |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |
| Reparabilidad                |                                                                                      |

### VENTAJAS



Diseño innovador adaptado para todos



Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

