## Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm

Ref. 511983W

Aluminio epoxi blanco mate, 3 puntos de fijación



## **DESCRIPCIÓN**

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983W

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line Ø 35, para PMR.

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°), para WC, ducha o bañera.

Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones: 220 x 220 mm.

Tubo aluminio con grosor de 3 mm. Soporte de fijación de aluminio sólido. Perfil redondo Ø 35 con parte ergonómica antigiratoria para un agarre óptimo. Acabado Aluminio epoxi blanco mate permite un buen contraste visual con la pared.

Tratamiento antibacteriano: protección óptima contra el desarrollo bacteriano.

Superficie homogénea que facilita la limpieza y la higiene.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación. Fijaciones ocultas.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable Ø 8 x 70 mm para pared de fábrica

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## **VENTAJAS**



Diseño innovador adaptado para



Confort : con parte ergonómica antigiratoria



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Be-Line, Ø 35, 220 x 220 mm - Ref. 511983W

Altura	220 mm
Longitud	220 mm
Distancia a pared	38 mm
Espesor	3 mm
Acabado	Aluminio epoxi blanco mate
Normativas y certificaciones	CE 😰
Garantía	30 gg
Reparabilidad	56° SET SAMBILIAND

