

Lavamanos mural SXS mecánico

Ref. 182310

Inox 304 pulido satinado - Accionamiento con la rodilla - Sin peto



DESCRIPCIÓN

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182310

Lavamanos mural accionado mediante la rodilla.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Espesor del acero inoxidable: 0,8 mm.
Cantos redondeados y sin aristas evitando el riesgo de autolesión.
Sin peto trasero.
Incluye un grifo temporizado de 7 segundos con pulsación suave, un caño con cuello de cisne y un premezclador con válvulas antirretorno NF.
Existe la versión parcial, sin grifería (ref. 181310).
Válvula de desagüe con rejilla plana perforada. Sin orificio rebosadero.
Ahorro de agua: caudal preajustado a 3 l/min.
Higiene máxima: sin contacto manual con el grifo.
Incluye elementos de fijación.
Marcado CE. Conforme a la norma Europea EN 14688.
Peso: 4,3 kg.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavamanos mural SXS mecánico - Ref. 182310

| | |
|------------------------------|---|
| Altura | 250 mm |
| Longitud | 385 mm |
| Ancho | 385 mm |
| Espesor | 0,8 mm |
| Acabado | Acero inoxidable 304 pulido satinado |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía |  |

VENTAJAS



Acero inoxidable 304 bacteriostático

