

Grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9642

Grifo mezclador solo para combinado con mango de ducha extraíble

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9642

Grifo mezclador SECURITHERM termostático secuencial para combinado con mango de ducha extraíble.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Secuencial: apertura y cierre en el agua fría.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Cartucho termostático secuencial antical para ajuste monomando secuencial del caudal y de la temperatura.
Temperatura ajustable del agua fría hasta 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 40°C.
Cuerpo con interior liso.
Accionamiento sin contacto manual mediante maneta Hygiene L.100.
Tubo de salida de agua mezclada de latón L.160.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" y fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático SECURITHERM - Ref. H9642

Racor	H3/8"
Tecnología	SECURITHERM secuencial Securitouch
Limitador de temperatura	40°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en el agua fría



Higiene: sin válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Higiene: flexo transparente con interior liso

