Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 493400

A red (transformador empotrado)

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493400

Grifo mezclador electrónico mural para lavabo, kit 2/2:

Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño

Cuerpo de acero inoxidable cromado L.160 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Llaves de corte.

Fijación mural.

Entradas de agua empotradas 1/2".

Alimentación superior o inferior.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con el cuerpo de alimentación empotrado: 484012

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493400

| Alimentación | A red 230/6 V (transformador empotrado) |
|---------------------------------|---|
| Racor | 1/2" |
| Tecnología | Electrónica |
| Longitud del caño | 160 mm |
| Caudal | 3 l/min |
| Normativas y certificaciones | ACS (E DVGW CORT DN IN 15891 |
| Garantía | 30 E |

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua




Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



DELABIE

Reparabilidad



© DELABIE https://www.delabie.es