Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 493500

A red (transformador empotrado)

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

Grifo mezclador electrónico mural para lavabo, kit 2/2:
Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.220 mm.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Llaves de corte.
Fijación mural.
Entradas de agua empotradas 1/2".
Alimentación superior o inferior.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
A pedir junto con el cuerpo de alimentación empotrado: 484012

VENTAJAS

- Ahorro máximo del 80% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Sistema electrónico integrado
- Descarga periódica antiproliferación bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493500

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	220 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS, CE, BELGAQUA, SVGW
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD