

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 493510

A red transformador empotrado, llaves de corte

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493510

Grifo mezclador electrónico mural para lavabo:
 Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,5 y 6 l/min.
 Rompechorros antical.
 Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Cuerpo de metal cromado L.190 mm.
 Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
 Llaves de corte H3/8".
 Fijación mural transmuro.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 493510

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	190 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS

- 
Ahorro máximo del 90% de agua
- 
Higiene: sin contacto manual
- 
Sistema electrónico integrado
- 
Descarga periódica antiproliferación bacteriana

