

# Grifo electrónico BINOPTIC

Ref. 488015

A pilas



## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 488015**

Grifo electrónico de repisa para lavabo:  
 Caja de control electrónica IP65 independiente.  
 Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Rompechorros antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Cuerpo de latón cromado.  
 Latiguillo flexible de PEX con filtro y electroválvula M3/8".  
 Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Altura de caño: 170 mm, para los lavabos semiempotrados.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico BINOPTIC - Ref. 488015**

Alimentación	A pila 6 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	170 mm
Longitud del caño	175 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	<b>ACS</b>
Garantía	<b>30 AÑOS</b> GARANTÍA
Reparabilidad	<b>50 AÑOS</b> REPARABILIDAD

## VENTAJAS

-  Ahorro de agua del 90 %
-  Higiene: sin contacto manual
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento
-  Diseño elegante

