

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3

Ref. 794150

Pulsación suave, instalación transmuro, L.110



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794150

Grifo mezclador temporizado con pulsador, mural para lavabo:
 Pulsación suave.
 Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.
 Temporización ~7 segundos.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical inviolable.
 Cuerpo de latón macizo cromado L.110 mm.
 Fijación mural transmuro.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.
 Limitador de temperatura ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794150

Racor	H3/8"
Tecnología	Temporizada
Longitud del caño	110 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

VENTAJAS



Pulsación suave



Ahorro de agua del 85 %



Latón macizo, instalación transmuro



Diseño elegante

