Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 443410

A red transformador empotrado, llave de corte



DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443410

Grifo electrónico mural para lavabo:

Alimentación a red 230/6 V con transformador empotrado.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de acero inoxidable cromado L.130 mm.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Llave de corte.

Fijación mural transmuro.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene: sin contacto manual



Sistema electrónico integrado




Descarga periódica antiproliferación bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 443410

Alimentación	A red 230/6 V (transformador empotrado)
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	130 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS CE W 🕥 🦫 SVGW
Garantía	30 gg
Reparabilidad	50 ² NEPARABELIONO



© DELABIE https://www.delabie.es