

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3

Ref. 794160

Pulsación suave, llaves de corte



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794160

Grifo mezclador temporizado mural para lavabo:
Pulsación suave.
Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.
Temporización de ~7 segundos, ajustable de 6 a 9 segundos.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 3 y 6 l/min.
Rompechorros antical inviolable.
Cuerpo de metal cromado L.110 mm.
Fijación mural transmuro.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con llaves de corte, filtros y válvulas antirretorno.
Limitador de temperatura ajustable.
Adaptado para PMR.
Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794160

Racor	H3/8"
Tecnología	Temporizada
Longitud del caño	110 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Pulsación suave



Latón macizo, instalación trasera del tabique



Diseño elegante

