

# Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2239EP

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2239EP**

Grifo mezclador de ducha monomando mural.  
Cartucho cerámico Ø 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.  
Protección antiescaldamiento: caudal de agua caliente restringido si se corta el agua fría (y al revés).  
Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.  
Caudal regulado a 9 l/min.  
Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.  
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.  
Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
Filtros y válvulas antirretorno.  
Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.  
Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de ducha con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2239EP**

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                    |
| Tecnología               | Grifo mezclador monomando SECURITHERM EP |
| Ancho                    | 175 mm                                   |
| Caudal                   | 9 l/min                                  |
| Limitador de temperatura | Sí                                       |
| Acabado                  | Latón cromado                            |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



EP: limita las variaciones de temperatura



Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre



Ahorro de agua: caudal regulado a 9 l/min

