

# Enrollador automático

Ref. 5676T2

Con manguera de 15 m y pistola



## DESCRIPCIÓN

Enrollador automático - Ref. 5676T2

Enrollador de manguera automático con pistola antigolpes y con manguera de L.15 m y rodillo guía.

Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C.

Caudal de 23 l/min a 3 bar.

Presión máxima: 20 bar, 12 bar con pistola.

Enrollador con tambor Ø 425 mm en ABS.

Soporte en acero inoxidable 304.

Debe completarse con una llave de corte acodada con antirretorno integrado, que impida la aspiración de aguas residuales al sistema de agua.

Enrollador con garantía de 30 años.

## VENTAJAS



Enrollador con superficies lisas y lavables



Enrollador de acero inox con freno de manguera

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Enrollador automático - Ref. 5676T2

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor         | 3/4"                                                                                |
| Altura        | 417 mm                                                                              |
| Profundidad   | 460 mm                                                                              |
| Longitud      | 186 mm                                                                              |
| Acabado       | ABS                                                                                 |
| Garantía      |  |
| Reparabilidad |  |

