

# Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2445

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta



## DESCRIPCIÓN

### Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.

Grifo mezclador monomando con caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorros higiénico.

Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (limitan los nichos bacterianos).

Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.

Caudal regulado a 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta abierta.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptados a las necesidades de los hospitales.

Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médica.

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	    
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

## VENTAJAS



Higiene: interior liso que limita las bacterias





Limitador de temperatura máxima preajustable



Securitouch: Aislamiento térmico antiescaldamiento



Ergonomía: maneta abierta para un agarre sencillo



---

Reparabilidad

---

