

Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2445

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445

Grifo mezclador monomando de lavabo mural.
Caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).
Caudal regulado a 5 l/min.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento con maneta abierta.
Se entrega con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Conformes a las exigencias de la NF Médica.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	    
Garantía	

VENTAJAS



Higiene: interior liso que limita las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustable



Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch



Maneta abierta ergonómica para un agarre sencillo

