

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2445EP

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2445EP

Grifo mezclador de lavabo mural SECURITHERM de equilibrado de presión. Protección antiescaldamiento: caudal de AC restringido si se corta el AF (y el inverso).

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico Ø 40 de equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustable.

Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad (limitan las cepas bacterianas).

Caudal regulado 5 l/min.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento con maneta abierta.

Se entrega con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2445EP

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM EP, Securitouch
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS



Caudal de AC restringido si se corta el AF



Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch



EP : limita las variaciones de presión



Cuerpo/caño interior liso limitan las bacterias

