Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2445L

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445L

Grifo mezclador de lavabo mural monomando.
Grifo mezclador monomando con caño plano orientable por la parte inferior L.200 con rompechorros higiénico.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Grifo mezclador con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua.
Caudal regulado a 5 l/min.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento sin contacto manual con maneta Hygiène L.150.
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
Altura de instalación recomendada: 110-200 mm por encima del lavabo.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Conforme a las exigencias de la NF Médica.
Grifo mezclador mural con garantía de 30 años.

VENTAJAS

- Higiene: interior liso para limitar las bacterias
- Limitador de temperatura máxima preajustable
- Securitouch: aislamiento térmico antiescaldamiento
- Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2445L

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	200 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS, WRAS, DVGW, B
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD