


Bastidor para urinario TEMPOFIX 3

Ref. 543100

Fluxor electrónico a red




DESCRIPCIÓN

Bastidor para urinario TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

- Bastidor con 430 mm de ancho para urinario:
- Bastidor empotrado de acero epoxi negro adosado.
 - Fijación al suelo y al muro de carga mediante los anclajes suministrados.
 - Distancia entre ejes regulable de 95 a 280 mm.
 - Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm.
 - Manguito de desagüe con junta de estanqueidad de Ø 50.
 - Se suministra premontado.
 - Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.
 - Compatible con tabiques macizos de 40 a 190 mm.
- Equipado con fluxor temporizado TEMPOMATIC M1/2":
- Alimentación a red, caja de control electrónico de 12 V con electroválvula, filtro y llave de corte.
 - Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
 - Distancia de detección, temporización y caudal ajustables durante la instalación.
 - Prever un transformador de 230/12 V.
 - Activación cuando se marcha el usuario después de ~3 segundos de presencia.
 - Se puede realizar una descarga previa automática.
 - Temporización preajustada a ~3 segundos, ajustable de 3 a 12 segundos.
 - Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.
 - Caudal preajustado en 0,3 l/seg a 3 bar, ajustable.
 - Rosetón enrasado.
 - Rosca recortable.
 - Compatible con aguas pluviales.
 - Adaptado para PMR.
- Características técnicas: consulte TEMPOMATIC urinario ref. 428200.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bastidor para urinario TEMPOFIX 3 - Ref. 543100

Alimentación	A red 230/6V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	985 - 1385 mm
Profundidad	160 mm
Ancho	430 mm
Garantía	

VENTAJAS



Instalación por detrás del tabique



Temporización ECO de 3 segundos



Higiene total: sin contacto manual



Descarga periódica higiénica

