Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4

Ref. 479410

Electrónico con pilas integradas

DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479410

Fluxor electrónico para urinario adosado con pilas integradas:
Alimentación a pilas CR123 de litio de 6 V integradas.
Instalación mural adosada.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del fluxor.
Detector de presencia infrarrojo antigolpes.
Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos de presencia.
3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).
Modo afluencia (exclusividad DELABIE):
- descarga corta después de cada uso
- descarga complementaria al final del periodo de afluencia.
Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.
Compatible con aguas pluviales.
Caudal 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.
Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.
Cuerpo monobloque de metal cromado.
Conexión M1/2".
Recto para alimentación en línea, salida M1/2", distancia de 35 mm con la pared.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
Ideal para la rehabilitación:
se instala fácilmente para sustituir cualquier fluxor temporizado.

VENTAJAS

- Higiene total: sin contacto manual
- Modo afluencia
- Pilas integradas en el cuerpo del fluxor
- Descarga periódica higiénica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479410

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	155 mm
Profundidad	85 mm
Caudal	0,15 l/seg
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA