

Fluxor para urinario

TEMPOMATIC 4

Ref. 479412

Electrónico con pila integrada

DESCRIPCIÓN

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

Fluxor electrónico para urinario adosado con pila integrada:

Alimentación a pila 223 de litio de 6 V integrada.

Instalación mural adosada.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del fluxor.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Activación cuando se aparta el usuario y después de detectar 10 segundos de presencia.

3 programas (volumen de descarga ajustable según el tipo de urinario).

Modo afluencia (exclusividad DELABIE):

- descarga corta después de cada uso

- descarga complementaria al final del periodo de afluencia.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas después del último uso: evita el desifonamiento.

Caudal 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable.

Llave de corte y de ajuste del caudal integrada.

Cuerpo monobloque de metal cromado.

Conexión M1/2".

Acodado para alimentación empotrada con tubo y boquilla de conexión de Ø 35.

Para urinarios estándar: ancho al muro de 50 mm.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

Ideal para la rehabilitación:

se instala fácilmente para sustituir cualquier fluxor temporizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluxor para urinario TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

Alimentación	A pila 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	450 mm
Profundidad	85 mm
Caudal	0.15 l/seg
Distancia a pared	50 mm
Garantía	



VENTAJAS



Pila integrada en el cuerpo del fluxor



Modo afluencia



Higiene total : sin contacto manual



Descarga periódica higiénica

