# Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP

Ref. 2564T3EP

Grifo mezclador alto monomando con cartucho EP

#### **DESCRIPCIÓN**

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T3EP

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM, de repisa.

Grifo mezclador monomando con caño orientable H.305 L.140.

Grifo mezclador alto con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Protección antiescaldamiento total: caudal de AC restringido si se corta repentinamente el AF (y viceversa).

Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y de caudal en la red.

Cartucho cerámico Ø 35 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso (limitar los nichos bacterianos).

Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Cuerpo y base de latón cromado.

Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8" con filtros y válvulas antirretorno.

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador monomando con equilibrado de presión especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador con 30 años de garantía.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de fregadero con equilibrado de presión SECURITHERM EP - Ref. 2564T3EP

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador SECURITHERM EP
Altura	462 mm
Altura de la salida	305 mm
Longitud del caño	140 mm
Caudal	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



#### **VENTAJAS**



EP: caudal de AC restringido si se corta el AF




EP: reduce las variaciones de presión



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Higiene: interior liso para limitar las bacterias



## **DELABIE**

Normativas y certificaciones	ACS	WRAS	lacksquare	
Garantía	30 g			
Reparabilidad	50 g			

© DELABIE https://www.delabie.es