

# Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM BIOSAFE

Ref. 9769

Grifo mezclador bimando sin válvula antirretorno, aislamiento térmico



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM BIOSAFE - Ref. 9769**

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático bimando sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).  
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.  
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.  
Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.  
Temperatura ajustable: hasta 41°C.  
Doble limitador de temperatura: primer limitador desbloqueable a 38°C, segundo limitador bloqueado a 41°C.  
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
Accionamiento mediante manetas ergonómicas.  
Salida de ducha M1/2".  
Filtros integrados en las entradas H3/4".  
Grifo mezclador sin racores murales.  
Conforme a las exigencias de la NF Médical.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM BIOSAFE - Ref. 9769**

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando, Securitouch, sin válvula antirretorno
Longitud	260 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

## VENTAJAS

-  SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima
-  Ausencia de válvula antirretorno en las entradas
-  Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch
-  Grifo mezclador específico para la renovación

