

Panel de ducha SECURITHERM

Ref. 792370

Termostático temporizado

DESCRIPCIÓN

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792370

Panel de ducha termostático temporizado:

Panel de aluminio anodizado para instalación mural adosada.

Alimentación superior mediante llaves de corte rectas M1/2".

Grifo mezclador termostático SECURITHERM.

Temperatura ajustable: agua fría hasta 38°C; primer limitador de temperatura a 38°C, segundo limitador a 41°C.

Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta repentinamente el agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.

Se puede realizar un choque térmico.

Pulsación suave.

Ducha de mano con flexo desmontable mediante un racor rápido STOP.

Grifo temporizado de ~30 segundos para accionamiento de la ducha de mano deslizante sobre barra cromada.

Caudal de 6 l/min a 3 bar.

Fijaciones ocultas.

Filtros y válvulas antirretorno.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel de ducha SECURITHERM - Ref. 792370

Racor	M1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidad	65 mm
Ancho	210 mm
Caudal	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabado	Aluminio
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 años



VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80 %



Panel en aluminio, grifería en latón

