Grifo mezclador monomando de lavabo

Ref. 2521T

Grifo mezclador monomando H.85 L.135



Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2521T

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño H.85 L.135 con salida BIOSAFE hygiénica.

Cartucho cerámico clásico \emptyset 40 con equilibrado de presión con limitador de temperatura máxima preajustado.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta recta.

Sin tirador, sin válvula de desagüe.

Latiguillos flexibles PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador de lavabo de equilibrado de presión SECURITHERM especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas. Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo - Ref. 2521T

Racor	H3/8"
Altura	165 mm
Altura de la salida	85 mm
Longitud del caño	135 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Lat
Normativas y certificaciones	ACS OVAN DE LEGIS DE
Garantía	30 EX
Reparabilidad	50g REPARAMETER



VENTAJAS



Limitador de temperatura máxima preajustado




Higiene: salida BIOSAFE higiénica



Ergonomía: maneta recta para un fácil agarre



Ahorro de agua: caudal limitado a 5 l/min a 3 bar



© DELABIE https://www.delabie.es