

Grifo mezclador monomando para lavabo

Ref. 2721T

Grifo mezclador de un solo orificio H.95 L.120









DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando para lavabo - Ref. 2721T

Grifo mezclador monomando de lavabo sobre repisa.
Grifo mezclador con un solo orificio con caño curvo H.95 L.120 con rompechorro BIOSAFE higiénico.
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustable.
Cuerpo y caño con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Caudal regulado a 5 l/min.
Accionamiento por maneta recta.
Sin tirador, sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador con un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando para lavabo - Ref. 2721T

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | H3/8" |
| Altura de la salida | 95 mm |
| Longitud del caño | 120 mm |
| Caudal | 5 l/min |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones |        |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |



VENTAJAS



Higiene : interior liso limita las bacterias



Higiene máxima : poca capacidad de agua



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Ergonomía : maneta recta para un mejor agarre

