

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE

Ref. 2621MINI

Grifo mezclador monomando sin caño H.50 L.80



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621MINI

Grifo mezclador de lavabo monomando de repisa.
Grifo mezclador monomando H.50 L.80.
Sin caño: rompechorros higiénico integrado en el cuerpo.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación de agua fría.
Grifo mezclador con cuerpo con interior liso y con muy bajo contenido de agua (limita los nichos bacterianos).
Caudal limitado a 4 l/min.
Accionamiento mediante maneta recta.
Sin tirador ni válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles PEX H3/8" giratorios.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, clínicas y hospitales.
Grifo mezclador adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.
Modelo también disponible con racores con tubos de cobre.

VENTAJAS



Higiene: cuerpo con poca capacidad de agua



Higiene máxima: sin caño



Función choque térmico sin desmontar la maneta




Limitador de temperatura máxima preajustado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo monomando BIOSAFE - Ref. 2621MINI

Racor	H3/8"
Tecnología	Grifo mezclador monomando BIOSAFE
Altura de la salida	50 mm
Longitud del caño	80 mm
Caudal	4 l/min
Limitador de temperatura	Sí



Normativas y certificaciones

ACS

WRAS

DVGW

Water Supply Equipment



Garantía

30 AÑOS GARANTÍA

Reparabilidad

