# Grifo electrónico TEMPOMATIC 4

Ref. 443536

Pila integrada

## DESCRIPCIÓN

**Grifo electrónico TEMPOMATIC 4 - Ref. 443536**

Grifo electrónico para lavabo mural:
Alimentación a pila 123 de litio de 6 V integrada.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.190 mm.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Fijación mural.
Llave de corte.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

## VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Sistema electrónico integrado
- Cambio sin desmontar la grifería

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo electrónico TEMPOMATIC 4 - Ref. 443536**

| | |
|---|---|
| Alimentación | A pilas 6 V |
| Racor | M1/2" |
| Tecnología | Electrónica |
| Longitud del caño | 190 mm |
| Caudal | 3 l/min. |
| Normativas y certificaciones | |
| Garantía | |
| Reparabilidad | |