Grifo electrónico TEMPOMATIC 4

Ref. 443536

Pila integrada

DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico TEMPOMATIC 4 - Ref. 443536

Grifo electrónico para lavabo mural:
Alimentación a pila 123 de litio de 6 V integrada.
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
Rompechorros antical.
Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
Cuerpo de acero inoxidable cromado L.190 mm.
Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.
Fijación mural.
Llave de corte.
Seguridad antiblocaje del flujo continuo.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.

VENTAJAS

- Ahorro máximo del 90% de agua
- Higiene: sin contacto manual
- Sistema electrónico integrado
- Cambio sin desmontar la grifería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico TEMPOMATIC 4 - Ref. 443536

Alimentación	A pilas 6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	190 mm
Caudal	3 l/min.
Normativas y certificaciones	
Garantía	
Reparabilidad