

Sistema de descarga directa

TEMPOFLUX 1

Ref. 761110

Fluxor de descarga directa temporizado para inodoro



DESCRIPCIÓN

Sistema de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761110

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.
 Para tabique ≤ 200 mm.
 Pulsación suave.
 Temporización de ~7 segundos.
 Protección antisifónica.
 llave de corte y de ajuste del caudal/volumen integrada.
 Cuerpo de metal cromado.
 Alimentación en línea M3/4".
 Boquilla de conexión Ø 32/55.
 Rosca transmuro recortable.
 Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
 Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.
 Compatible con agua de lluvia.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 [Referencia antigua: 761200]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga directa TEMPOFLUX 1 - Ref. 761110

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizado
Longitud	200 mm
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS

- Sin tanque : no hay estancamiento de agua
- Instalación transmuro
- Descarga potente/disponible en cualquier instante
- Descarga directa : limita el riesgo de fugas

