

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3

Ref. 794250

Pulsación suave, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794250

Grifo mezclador de lavabo temporizado empotrado TEMPOMIX 3 kit 2/2:
 Placa de metal cromada 160 x 160 mm antivandálica.
 Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.
 Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador).
 Pulsación suave.
 Temporización ~7 segundos.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Rompechorros antical..
 Caño L.190 con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 A pedir junto con la caja de empotramiento estanca 794BOX3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794250

Racor	HF1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	160 mm
Ancho	160 mm
Longitud del caño	190 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 85% de agua



Pulsación suave, elección de la temperatura



Instalación empotrada en la pared



Caja estanca ajustable

