

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC

Ref. 370110

A red, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC - Ref. 370110

Grifo electrónico de lavabo empotrado BINOPTIC 2, kit 2/2:
Alimentación a red de 230/6 V (cable y transformador incluidos).
Placa de acero inoxidable pulido brillante 145 x 145 mm con electrónica integrada.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.

Rompechorros antical.

Descarga periódica higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas u OFF) después del último uso.

Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Caño con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir junto con la caja de empotramiento estanca con la referencia 370SBOX.

VENTAJAS



Higiene total : sin contacto manual



Ahorro de agua de 90%



Diseño elegante



Descarga periódica antiproliferación bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo de lavabo electrónico BINOPTIC - Ref. 370110

Racor	H1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud	145 mm
Ancho	145 mm
Longitud del caño	190 mm
Acabado	Inox poli brillant
Normativas y certificaciones	ACS
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA

